



FLEXIBLES AP

MANGUEIRAS FLEXÍVEIS AP

Los flexibles alta presión son diseñados para transferir el gas de un cilindro o de un bloque a una instalación o una red de gas, y permiten también diferentes otros tipos de transferencia (ej. de una rampa a una central).

Son diseñados para el uso de los gases comprimidos.

CARACTERÍSTICAS

- Presión de servicio : 200 / 300 bar
- Presión de ruptura : 750 / 1125 bar
- Temperatura de funcionamiento y de almacenamiento: de - 20°C a + 60°C
- Ø interior del tubo interior: Ø 6 o Ø 10 mm
- Materia del tubo interno: Tubo corrugado en inox
- Trenzas: Inox
- Cable de seguridad y accesorios: inox
- Desengrasado para utilización con oxígeno
- Los flexibles estándar para cilindros (1 m, 1,5 m y 3 m) son equipados de una contera de inox en codo.
- Los flexibles estándar para bloques tienen 3 m de longitud.
- Del lado del cilindro, la tuerca puede ser neutra o sobremoldeada con el color del gas.

OPCIONES

Para otras longitudes o conexiones: a petición (ej: tipo B, M, N)

MANTENIMIENTO

El mantenimiento deberá siempre ser hecho por la gente calificada y autorizada. Los procedimientos de control y de cambio se encuentran en las instrucciones técnicas entregadas con el equipo.



As mangueiras flexíveis de alta pressão (AP) são especialmente desenhadas para transferir, com segurança, o gás dum cilindro ou duma cesta para uma instalação ou para uma rede e permitir qualquer outro tipo de transferência de gás sob pressão (ex. dum coletor para uma central). São desenhados para o uso dos gases comprimidos.

CARACTERÍSTICAS

- Pressão de serviço : 200 / 300 bar
- Pressão de ruptura : 750 / 1125 bar
- Temperatura de funcionamento e de armazenamento: de - 20°C a + 60°C
- Ø interior do tubo interior : Ø 6 ou Ø 10 mm
- Material do tubo interno: Tubo corrugado em inox
- Tranças: Inox
- Cabo de segurança e acessórios: inox
- Sem graxa para utilização com oxigénio
- As mangueiras flexíveis padrão para cilindros (1 m, 1,5 m e 3 m) são equipadas com um engate em forma de cotovelo.
- As mangueiras flexíveis para cestas têm 3 m de comprimento.
- Do lado do cilindro, a porca pode ser neutra ou moldada com a cor do gás.

OPÇÕES

Para outros comprimentos ou conexões: a pedido (ex : tipo B, M, N)

MANUTENÇÃO

A manutenção deve sempre ser confiada a um pessoal qualificado e habilitado. Os procedimentos de controle e de troca estão indicados na ficha técnica entregue com o produto.

PEDIDO: Favor indicar

- Tipo de gas o composición de la mezcla
- Presión máxima de servicio
- Tipo de conexión
- Longitud y diámetro

Ejemplo: O₂ - 200 bar - Ø 22,91 - 1,5 m
- Ø 6

ENCOMENDA: É favor indicar

- Tipo de gas ou da mistura
- Pressão máxima de serviço
- Tipo de conexão
- Comprimento e diâmetro

Exemplo: O₂ - 200 bar - Ø 22,91 - 1,5 m
- Ø 6

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUE tem o direito de modificar os seus produtos sem aviso prévio.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com