



FLEXIBLES AP

MANGUEIRAS FLEXÍVEIS AP

Los flexibles alta presión son diseñados para transferir el gas de un cilindro o de un bloque a una instalación o una red de gas, y permiten también diferentes otros tipos de transferencia (ej. de una rampa a un manifold).

Hay cuatro tipos de flexibles según el tipo de gas (ver Tabla abajo).

Se pueden utilizar para cualquier tipo de gas permanente o licuado, incluso el acetileno.

CARACTERÍSTICAS

- Presión de servicio : 200 / 300 bar (acetileno 25 bar)
- Presión de ruptura : 750 / 1125 bar (acetileno 1000 bar)
- Temperatura de funcionamiento y de almacenamiento : de - 20°C a + 60°C
- Ø interior del tubo interior : Ø 6 o Ø 10 mm
- Materia de la tubería interior :
 - PTFE
 - Poliamida
 - Inox
 - EPDM
- Funda : inox trenzado y/o Poliaramida (FA) / goma
- Cable de seguridad y accesorios : inox
- Desengrasado para utilización con oxígeno (excepto el acetileno)
- Los flexibles estándar para cilindros (1 m y 1,5 m) son equipados de una contera de inox en codo.
- Los flexibles estándar para bloques tienen 3 m de longitud.
- Del lado del cilindro, la tuerca puede ser neutra o sobremoldeada con el color del gas.
- Todas las conexiones están provistas de una junta tórica y son adecuadas a las normas EN y ISO.

OPCIONES

Para otras longitudes o conexiones : a petición (ej : NF, CGA, NPT, DIN, etc.)

MANTENIMIENTO

El mantenimiento deberá siempre ser hecho por la gente calificada y autorizada. Los procedimientos de control y de cambio se encuentran en las instrucciones técnicas.

PEDIDO : Favor indicar

- Tipo de gas o composición de la mezcla
- Presión máxima de servicio
- Tipo de conexión
- Longitud y diámetro

Ejemplo : O₂ - 200 bar - Ø 22,91 - 1,5 m - Ø 6



	Gases no corrosivos excepto O ₂ Gases não corrosivos exceto O ₂	Oxígeno y otros gases comburentes Oxigênio e outros gases comburentes	Gases con bajo peso molecular Gases com baixo peso molecular	Gases poco corrosivos Gases pouco corrosivos	Gases criogénicos Gases criogénicos	Acetileno
Teflon con trenza y cable en inox Teflon com trança e cabo em inox		X				
Zytel con trenza y cable en inox Zytel com trança e cabo em inox	X		X			
Inox ondulado con trenza y cable en inox Cabo ondulado em inox com trança e cabo em inox	X	X	X	X	X	
Goma reforzada y cable inox Borracha reforçada e cabo em inox						X

As mangueiras flexíveis de alta pressão (AP) são especialmente desenhadas para transferir, com segurança, o gás dum cilindro ou duma cesta para uma instalação ou para uma rede e permitir qualquer outro tipo de transferência de gás sob pressão (ex : dum coletor para uma central).

Existem 4 versões segundo o tipo de gás (ver tabela abaixo).

São utilizáveis para qualquer gás permanente ou liquefeito, incluindo o acetileno.

CARACTERÍSTICAS

- Pressão de serviço : 200 / 300 bar (acetileno 25 bar)
- Pressão de ruptura : 750 / 1125 bar (acetileno 1000 bar)
- Temperatura de funcionamento e de armazenamento : de - 20°C a + 60°C
- Ø interior do tubo interior : Ø 6 ou Ø 10 mm
- Material do tubo interior :
 - PTFE
 - Poliamida
 - Inox
 - EPDM
- Bainha : Tranças inox e/ou Poliaramida (FA) / borracha
- Cabo de segurança e acessórios : inox
- Sem graxa para utilização com oxigênio (exceto o acetileno)
- As mangueiras flexíveis padrão para cilindros (1 m e 1,5 m) são equipadas com um engate em forma de cotovelo.
- As mangueiras flexíveis para cestas têm 3 m de comprimento.
- Do lado do cilindro, a porca pode ser neutra ou moldada com a cor do gás.
- Todas as conexões são equipadas com uma junta O-ring e são conformes às normas EN e ISO.

OPÇÕES

Para outros comprimentos ou conexões : a pedido (ex : NF, CGA, NPT, DIN, etc.)

MANUTENÇÃO

A manutenção deve sempre ser confiada a um pessoal qualificado e habilitado.

Os procedimentos de controle e de troca estão indicados na ficha técnica.

ENCOMENDA : É favor indicar

- Tipo de gás ou da mistura
- Pressão máxima de serviço
- Tipo de conexão
- Comprimento e diâmetro

Ejemplo : O₂ - 200 bar - Ø 22,91 - 1,5 m - Ø 6

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUET tem o direito de modificar os seus produtos sem aviso prévio.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél: +33 1.41.72.90.00
Fax: +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com